



LAVEUSES ESSOREUSES ASEPTIQUES À SUPER ESSORAGE

IH180
18KG

IH240
24KG

IH280
28KG

CARACTÉRISTIQUES

- Cuve suspendue, super-essorage
- Carrosserie en acier inoxydable
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Aries Elite - utilisation intuitive et complètement programmable
- Bac à produits breveté
- Large vanne de vidange (Ø76 mm)
- Large accès latéraux aux principaux composants pour un entretien facile
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- Positionnement automatique de la porte
- Connexion rapide des produits liquides

OPTIONS

- Connecteur USB (panneau latéral)
- Pompes péristaltiques
- Kit de recyclage de l'eau (2ième vidange)
- Chauffage vapeur
- Robinet de prélèvement
- Aries Assist
- Écran de contrôle du côté propre
- Système de pesage



SOLUTION
ASEPTIQUE



LARGE
OUVERTURE



UTILISATION
INTUITIVE



BASSE
CONSOMMATION
DE L'EAU




BASSE
CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE

	IH180	IH240	IH280
TAMBOUR			
CAPACITÉ 10:1 (KG)	18	24	28
CAPACITÉ 9:1 (KG)	20	27	31
VOLUME (L)	180	240	280
DIAMÈTRE (MM)	750	750	750
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	1	1	1
NOMBRE DE PORTES DE CHARGEMENT	1	1	1
NOMBRE DE PORTES DE DÉCHARGEMENT	1	1	1
VITESSE DE ROTATION			
VITESSE DE LAVAGE (RPM)	42	42	42
VITESSE DE SUPER ESSORAGE (RPM)	939	939	914
FACTEUR G	370	370	350
PROGRAMMATEUR			
ARIES ELITE	standard	standard	standard
CARROSSERIE			
ACIER INOXYDABLE	standard	standard	standard
CHAUFFAGE			
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE (KW)	12 / 18	18	21,9
CHAUFFAGE VAPEUR (BAR)	3-8	3-8	3-8
RACCORDEMENTS			
ÉLECTRIQUE	STD: (C)380-415/50/60/3 OPT-NC: (Q)200-240/50/60/3 - (X) 200-240/50/60/1 (disponible uniquement pour le modèle sans chauffage et le modèle chauffage vapeur) - (P)380-415/50/60/3 - (N) 440-480/50/60/3		
ENTRÉES EAU (MM)	STD: 3 x 3/4" OPT-NC : 2 x 3/4"	STD: 3 x 3/4" OPT-NC : 2 x 3/4"	STD: 3 x 3/4" OPT-NC : 2 x 3/4"
ENTRÉES VAPEUR (MM)	13 (1/2")	13 (1/2")	13 (1/2")
DONNÉES DE TRANSPORT			
POIDS BRUT (KG)	485	515	550
POIDS NET (KG)	430	460	490
DIMENSIONS EMBALLAGE HXLXP (MM)	1610 x 1010 x 1235	1610 x 1310 x 1235	1610 x 1240 x 1235


	A	B	C	D	E	F
IH180	900	1145	1455	655	1423	850
IH240	1020	1145	1455	675	1423	970
IH280	1130	1145	1455	670	1423	1080
	largeur	profond.	hauteur			

	Dimensions ouverture hublots	
IH180	325	376
IH240	325	496
IH280	325	496
	hauteur	largeur


VUE ZONE SALE





CÔTÉ GAUCHE



VUE ZONE PROPRE



CÔTÉ DROIT



DESSUS

- 1 Raccordement électrique
- 2 Arrivée eau chaude
- 3 Arrivée eau froide dure
- 4 Arrivée eau froide douce
- 5 Interrupteur général
- 6 Connexion produits liquides
- 7 Vidange
- 8 Bac à produits
- 9 Panneau de commande
- 10 Bouton arrêt d'urgence
- 11 Porte de chargement
- 12 Porte de déchargement
- 13 Fusibles
- 14 Porte USB
- 15 Raccordement électrique pompes à produits liquides
- 16 Connexion vapeur
- 17 Connexion Aries Assist