



LAVEUSES-ESSOREUSES ASEPTIQUES

IMB360
36KG

IMB500
50KG

IMB700
70KG

CARACTÉRISTIQUES

- Cuve suspendue, super essorage
- Structure, roulements et tambour surdimensionnés
- Vanne de vidange de grande taille 2 x Ø 76 mm
- Accès facile à toutes les pièces
- Moteur à variateur de fréquence
- Large ouverture de porte pour un chargement et déchargement du linge aisé
- Aries Elite : microprocesseur entièrement programmable
- Augets perforés : meilleurs résultats de lavage, faible consommation d'eau
- Programmes de lavage écologiques – réduit considérablement la consommation d'eau et d'électricité
- Distributeur de savon breveté équipés de 5 compartiments amovibles
- Prise réseau et USB
- Design compact et ergonomique
- Mécanisme de verrouillage intérieur breveté

OPTIONS

- Pompes à produits liquides
- SmartWAVE Système de pesée pour optimiser la consommation d'eau et de savon
- Aries Assist -logiciel de traçabilité et système réseau
- Isolation pour réduction d'énergie et de bruit
- Avec ou sans bac à produit
- Vanne de vidange pour le recyclage de l'eau
- Robinet de prélèvement d'échantillon d'eau
- Deuxième écran
- Vidange sur le côté
- Alarme visuel en fin de cycle (lumière orange + signal)
- Alarme visuel en fin de cycle (feu de circulation + signal)



IMB 360 - 500



IMB 700

	IMB360	IMB500	IMB700
TAMBOUR			
CAPACITÉ 10:1 (KG)	36	50	70
VOLUME (L)	360	500	700
DIAMÈTRE (MM)	775	775	775
PROFONDEUR (MM)	764	1060	1484
NOMBRE DE TAMBOURS	1	1	2
NOMBRE DE PORTES DE CHARGEMENT	1	1	2
NOMBRE DE PORTES DE DÉCHARGEMENT	1	1	2
MOTEUR			
PUISSANCE (KW)	4	7,5	7,5
VITESSE DU TAMBOUR			
VITESSE DE LAVAGE (RPM)	41	41	41
VITESSE D'ESSORAGE (RPM)	900	900	900
FACTEUR G	350	350	350
PROGRAMMATEUR			
ARIES ELITE	standard	standard	standard
CARROSSERIE			
ANGLE D'OUVERTURE DE LA PORTE (°)	155	155	155
CHAUFFAGE			
100% EAU CHAUDE (°C)	90	90	90
100% ÉLECTRIQUE (KW)	36	48	60
VAPEUR HAUTE PRESSION (BAR)	3-8	3-8	3-8
RACCORDEMENTS			
ÉLECTRIQUE	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz
ARRIVÉE D'EAU (MM)	3 x 25 (1")	3 x 25 (1")	3 x 25 (1")
ARRIVÉE DE VAPEUR (MM)	19 (3/4")	19 (3/4")	19 (3/4")
DIAMÈTRE VANNE DE VIDANGE (MM)	2 x 76 (3")	2 x 76 (3")	2 x 76 (3")
DIMENSIONS			
HXLXP (MM)	1700 x 1270 x 980	1700 x 1566 x 980	1700 x 2032 x 980
POIDS NET (KG)	960	1130	1310
DONNÉES RELATIVES AU TRANSPORT			
DIMENSIONS DU PRODUIT EMBALLÉ (MM)	2005 x 1530 x 1255	2005 x 1830 x 1195	2005 x 2290 x 1195
POIDS BRUT (KG)	1090	1280	1470

*Testé conformément à la norme EN 604 56. Les informations relatives aux dimensions des machines incluent toutes les pièces de grandes tailles.

