



LAVEUSES ESSOREUSES À CUVE SUSPENDUE HAUTE PERFORMANCE

IY800

80KG

IY1000

100KG

IY1200

120KG

CARACTÉRISTIQUES


- Cuve suspendue, super essorage
- Carrosserie en acier inoxydable
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Aries Elite - Utilisation intuitive en complètement programmable
- Grande ouverture de porte (IY800, IY1000 Ø 530 mm, IY1200 Ø 650 mm) pour un chargement et un déchargement aisé
- 2 larges vannes de vidange (Ø 103 mm)
- Accès facile à toutes les pièces
- Raccordement pour produits liquides en standard
- Moteur équipé d'un variateur de fréquence
- Bac à produits breveté avec 5 compartiments amovibles
- Perforation des augets pour un meilleur résultat de lavage et une faible consommation d'eau
- Arrivées d'eau pneumatiques
- Programmes de lavage Eco - réduction importante des consommations d'eau et d'électricité

OPTIONS

- Pompes pour produits liquides
- Aries Assist
- Le tilting avant et arrière est disponible. La machine est fixée sur une base externe basculante.



CONSTRUCTION
ROBUSTE



LARGE
OUVERTURE



UTILISATION
INTUITIVE

THE SMART LAUNDRY PARTNER

	IY800	IY1000	IY1200
TAMBOUR			
CAPACITÉ 10:1 (KG)	80	100	120
CAPACITÉ 9:1 (KG)	89	111	133
VOLUME (L)	807	972	1154
DIAMÈTRE (MM)	1110	1200	1300
VITESSE DE ROTATION			
VITESSE DE LAVAGE (RPM)	36	33	32
VITESSE DE SUPER ESSORAGE (RPM)	750	720	695
FACTEUR C	350	350	350
CHAUFFAGE			
ÉLECTRIQUE (KW)	67,5	-	-
VAPEUR HAUTE PRESSION (BAR)	3-8	3-8	3-8
VAPEUR HAUTE PRESSION (PSI)	44-116	44-116	44-116
CONNECTIONS			
ÉLECTRIQUE	3 x 200-240/50-60 Hz 3 x 380-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60 Hz 3 x 380-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60 Hz 3 x 380-480/50-60Hz
PUISSANCE MOTEUR (KW)	11	15	18,50
ARRIVÉE D'EAU (MM)	3 x 38 (1 1/2")	3 x 38 (1 1/2")	3 x 38 (1 1/2")
ARRIVÉE VAPEUR (MM)	25 (1")	25 (1")	25 (1")
ARRIVÉE AIR COMPRIMÉ (MM)	Ø8	Ø8	Ø8
VIDANGES (MM)	2 x 103 (4")	2 x 103 (4")	2 x 103 (4")
DONNÉES DE TRANSPORT			
POIDS BRUT(KG)	2830	3410	3710
POIDS NET (KG)	2640	3170	3480
DIMENSIONS H×L×P (MM)	1985 x 1495 x 1940	2060 x 1790 x 2005	2085 x 1855 x 2085
DIMENSIONS EMBALLAGE H×L×P (MM)	2200 x 1690 x 1950	2345 x 1865 x 2125	2340 x 2000 x 2170
VOLUME (EMBALLÉ) (M³)	7,25	9,29	10,16

NOTA: "-": non disponible ; "standard": de série sur le modèle

Les dimensions données sont les cotes de passage des matériels hors tout sans démontage d'élément.

