

SÉCHOIR INDUSTRIEL ROTATIF


T
GAMME

T 24

24KG
53LB

T 35

35KG
77LB




CARACTÉRISTIQUES

- Tambour grand diamètre en acier inoxydable en standard
- Microprocesseur Easy Control facile à utiliser
- Flux d'air radial avec PowerDry®
 - transfert maximal de chaleur
 - faible consommation d'énergie
 - cycle de séchage réduit
- Grande ouverture de porte pour un chargement et un déchargement aisé
- Filtre auto-nettoyant

OPTIONS

- Version monnayeur
- Tambour inversant
- Microprocesseur Full Control
- Contrôle d'humidité résiduelle Sensodry®:
 - Séchage doux pour le linge délicat
 - Détection de l'humidité par %
 - Développé avec le procédé SoftWash®
 - Idéal pour les pressings, les sapeurs-pompier...
 - Disponible sur Easy et Full Control
- Façade en acier inoxydable



TAMBOUR
INOXYDABLE
DE SERIE



HUBLLOT
EXTRA
LARGE




FAIBLE
CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE

TYPE		T24	T35
CAPACITE			
Capacité du tambour	kg/lb	24/53	35/77
Volume du tambour	l	530	680
Dimensions tambour	mm	Ø 930	Ø 930
FLUX D'AIR	m³/h	950	1200
EVAPORATION MOYENNE	l/min.	0,384	0,560
MOTEURS			
Ventilation	kW	0,55	0,55
Entraînement	kW	0,25	0,25
CHAUFFAGE GAZ			
Puissance	NPT	3/4"	3/4"
Raccordement électrique		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	
Raccordement gaz	kW	33/39	46/50
	kBTU/h	112,6/133,1	157,9/170,6
CHAUFFAGE VAPEUR			
Vapeur haute pression	Pouce	3/4"	
Puissance		1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Raccordement électrique	kW	27-36,2	39,3-52,7
Raccordement vapeur	bar	7-10	7-10
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Puissance		3x380V-415V 50/60Hz, 3x480V 60Hz	
Raccordement électrique	kW	30/36	36/48
PROGRAMMATEUR			
Easy control - antivandalisme		Standard	Standard
Full Control		Disponible	Disponible
EVACUATION	mm	200	
DIMENSIONS			
HxLxP	mm	1975x965x1270	1975x965x1490
Poids net	kg	275	305
DONNÉES DE TRANSPORT			
Emballé HxLxP	mm	2075x1040x1320	2075x1040x1540
Poids brut	kg	300	330


+ = disponible en option.

Les dimensions données sont les cotes de passage des matériels hors tout sans démontage d'élément.


FACADE T 24 35




COTE T 24 35



ARRIERE T 24 35
(VERSION VAPEUR)



ARRIERE T 24 35
(VERSION GAZ)



1. Programmateur
2. Serrure du panneau de service
3. Bouton d'arrêt d'urgence
4. Trappe du filtre à poussière
5. Micro-interrupteur de la fermeture de la porte
6. Micro-interrupteur de la trappe du filtre à poussière
7. Filtre à poussière
8. Plaque d'identification
9. Interrupteur principal
10. Arrivée principale de l'électricité
11. Boîte de chauffe
12. Volet de sécurité
13. Arrivée d'air frais
14. Evacuation
15. Alimentation vapeur
16. Retour condensât vapeur
17. Arrivée du gaz