



INDUSTRIËLE DROOGKAST

IDR190

9 KG

KENMERKEN

- Standaard gegalvaniseerde trommel
- Gebruiksvriendelijke microprocessor: Easy Control (ECT)
- Combinatie van Radiale en Axiale luchtstroom :
 - Maximale warmteoverdracht
 - Laag energieverbruik
 - Korte droogtijd
- Grote deuropening voor gemakkelijk laden en ontladen
- Zelfreinigende lintfilter

OPTIES

- Terugdraaiende trommel
- Roestvrij stalen trommel
- Microprocessor Full Control
- Restvochtigheidscontrole:
 - Delicaat linnen kan op een veilige manier gedroogd worden
 - Restvochtigheidscontrole in %
 - Ideaal in combinatie met SoftWash®
 - Ideaal voor droogkuis, brandweer, etc.
 - Beschikbaar op zowel Easy als Full Control
- Voorpaneel in roestvrij staal
- Draadloze communicatie via cloudgebaseerd systeem (WiFi kit : te bestellen via Accessoires)



GROTE
DEUROPENING



ENERGIE-
EFFICIENT

IDR190

TROMMEL

CAPACITEIT 1:18

9

CAPACITEIT 1:22

8

VOLUME (L)

190

DIAMETER (MM)

Ø760

PRESTATIES DROGER

LUCHTSTROOM (M³/H)

350

GEMIDDELDE DROOGTIJD (L/MIN)

0,150

GASVERWARMING

GASAANSLUITING (IN)

1/2"

1x 208-240V 50Hz
3x 208-240V 50Hz
3x 380-415V 50Hz
3x 380-415V +N 50Hz
3x 440V 60Hz
3x 480V 50Hz
3x 480V 60Hz

ELEKTRISCHE AANSLUITING

ENERGIE (KW)

12,5

ENERGIE (kBTU/H)

42,7

ELEKTRISCHE VERWARMING

3x 208-240V 50Hz
3x 380-415V 50Hz
3x 440V 60Hz
3x 480V 50Hz
3x 480V 60Hz

ELEKTRISCHE AANSLUITING

ENERGIE (kW)

6/9/12

MOTOR

VENTILATOR (KW)

0,37

AANDRIJVING (KW)

0,18

AANSLUITING

UITLAAT (MM)

Ø150

STURING

EASY CONTROL
- anti-vandalisme (ECT)

Standaard

FULL CONTROL

Beschikbaar

AFMETINGEN

H X W X D (MM)

1465 x 795 x 815

NETTO GEWICHT (KG)

170

TRANSPORT DATA

VERPAKKING H X W X D (MM)

1570 x 880 x 885

BRUTO GEWICHT (KG)

180

De afmetingen van de machines omvatten alle aansluitingen.

