



INDUSTRIËLE DROOGKAST

IDR250

12 KG

IDR285

16 KG

IDR345

19 KG

KENMERKEN

- Standaard gegalvaniseerde trommel
- Gebruiksvriendelijke microprocessor: Easy Control (ECT)
- Combinatie van radiale en axiale luchtstroom:
 - Maximale warmteoverdracht
 - Laag energieverbruik
 - Korte droogtijd
- Grote deuropening voor gemakkelijk laden en ontladen
- Zelfreinigende pluïesfilter

OPTIES

- Roestvrij stalen trommel
- Terugdraaiende trommel
- Microprocessor Full Control (FCT)
- Restvochtigheidscontrole:
 - Delicaat linnen kan op een veilige manier gedroogd worden
 - Restvochtigheidscontrole in %
 - Ideaal in combinatie met SoftWash®
 - Ideaal voor droogkuis, brandweer, etc.
 - Beschikbaar op zowel Easy als Full Control
- Voorpaneel in roestvrij staal
- Draadloze communicatie via cloudgebaseerd systeem (WiFi kit - te bestellen via Accessoires)



GROTE
DEUROOPENING



ENERGIE
EFFICIENT

* Stoomvermogen is variabel, hangt af van de stoomdruk. De afmetingen van de machines omvatten alle aansluitingen

	IDR250	IDR285	IDR345
TROMMEL			
CAPACITEIT 1:18 (KG)	12	16	19
CAPACITEIT 1:22 (KG)	11	13	16
VOLUME (L)	250	285	345
DIAMETER (MM)	Ø760		Ø760
AANTAL TROMMELS	1		1
AANTAL BELADINGSDEUREN	1		1
DROOGPRESTATIES			
LUCHTSTROOM (M ³ /H)	520	550	600
GEMIDDELDE DROOGTIJD (L/MIN)	0,166 (EL) / 0,187 (G)	0,206 (EL) / 0,223 (G)	0,260 (EL) / 0,270 (G)
GASVERWARMING			
AANSLUITING GAS (IN)	1/2"		1/2"
ELEKTRISCHE AANSLUITING	1x 208-240V 50Hz, 3x 208-240V 50Hz, 3x 380-415V +N 50Hz, 3x 380-415V 50Hz, 3x 440V 60Hz, 3x 480V 50Hz, 3x 480V 60Hz		
ENERGIE (KW)	16,5	19,5	25
ENERGIE (kBTU/H)			
ELEKTRISCHE VERWARMING	3x 208-240V 50Hz, 3x 380-415V 50Hz, 3x 440V 60Hz, 3x 480V 60Hz		
ELEKTRISCHE AANSLUITING	13,5	13,5 / 18,0	18,0 / 24,0
ENERGIE (KW)			
STOOM VERWARMING	3/4"	3/4"	3/4"
STOOMAANSLUITING (NPT)	3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	1x 208-240V 50Hz, 3x 380-415V 50Hz, 3x 440V 650Hz, 3x 480V 50Hz, 3x 480V 60Hz	
ELEKTRISCHE AANSLUITING	16,6 - 19,4 / 20,0 - 23,3	25,5 - 29,9 / 21,5 - 24,0	25,5 - 35,6 / 24,8 - 27,7
STOOMVERMOGEN * (KW)	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10
STOOMDRUK (BAR)			
MOTOR	0,55	0,55	0,55
VENTILATOR (KW)	0,25	0,25	0,25
AANDRIJVING (KW)	0,25	0,25	0,25
STURING			
EASY CONTROL - antivandalisme (ECT)	Standaard	Standaard	Standaard
FULL CONTROL	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar
AFMETINGEN			
H X W X D (MM)	1680 x 795 x 1070	1680 x 795 x 1160	1680 x 795 x 1280
NETTO GEWICHT (KG)	230	230	240
TRANSPORT DATA			
VERPAKKING H X W X D (MM)	1785 x 855 x 1100	1785 x 855 x 1190	1785 x 855 x 1310
BRUTO GEWICHT (KG)	245	250	260

