



INDUSTRIËLE DROOGKAST

IDR530

25 KG

IDR680

38 KG

KENMERKEN


- Standaard trommel van roestvrij staal
- Gebruiksvriendelijke microprocessor (Easy Control)
- Radiale luchtstroom:
 - Maximale warmteoverdracht
 - Laag energieverbruik
 - Korte droogtijd
- Grote deuropening (Ø 81 cm) voor gemakkelijk laden en ontladen
- Zelfreinigende pluïesfilter

OPTIES

- Terugdraaiende trommel
- Microprocessor Full Control (FCT)
- Restvochtigheidscontrole:
 - Delicaat linnen kan op een veilige manier gedroogd worden
 - Restvochtigheidscontrole in %
 - Ideaal in combinatie met SoftWash®
 - Ideaal voor droogkuis, brandweer, etc.
 - Beschikbaar op zowel Easy als Full Control
- Voorpaneel in roestvrij staal



GROTE
DEUROPENING



ENERGIE
EFFICIENT



STANDAARD
ROESTVRIJ
STALEN
TROMMEL

	IDR530	IDR680
TROMMEL		
CAPACITEIT 1:18 (KG)	25	38
CAPACITEIT 1:22 (KG)	24	31
VOLUME (L)	530	680
DIAMETER (MM)	Ø930	Ø930
PRESTATIES DROGER		
LUCHTSTROOM (M ³ /H)	950	1200
GEMIDDELDE DROOGTIJD (L/MIN)	0,384	0,560
GASVERWARMING		
GASAANSLUITING (IN)	3/4"	3/4"
ELEKTRISCHE AANSLUITING	3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	
ENERGIE (KW)	33/39	46/50
ENERGIE (KBTU/H)	112,6/133,1	157,9/170,6
ELEKTRISCHE VERWARMING		
ELEKTRISCHE AANSLUITING	3x220-240V 60Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz	
ENERGIE (KW)	30/36	36/48
STOOMVERWARMING		
STOOMAANSLUITING (NPT)	3/4"	3/4"
ELEKTRISCHE AANSLUITING	1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
STOOMVERMOGEN * (KW)	25,8 - 31,5 / 32,9 - 36,5	42,1 - 51,6 / 53,8 - 59,9
STOOMDRUK (BAR)	3-6 / 7-10	3-6 / 7-10
MOTOR		
AANDRIJVING (KW)	0,55	0,55
VENTILATOR (KW)	0,25	0,25
STURING		
EASY CONTROL - antivandalisme (ECT)	Standaard	Standaard
FULL CONTROL	Beschikbaar	Beschikbaar
AANSLUITING		
UITLAAT (MM)	200	
AFMETINGEN		
H X W X D (MM)	1975 x 965 x 1270	1975 x 965 x 1490
NETTO GEWICHT (KG)	275	305
TRANSPORT DATA		
VERPAKKING H X W X D (MM)	2075 x 1040 x 1320	2075 x 1040 x 1540
GROSS WEIGHT (KG)	300	330

+ = verkrijgbaar, De afmetingen van de machines omvatten alle aansluitingen.

