



INDUSTRIËLE DROOGKAST MET WARMTEPOMP

IHP250 | IHP285 | IHP345
11 KG | 13 KG | 16 KG

KENMERKEN

- Warmtepompverwarming
- Standaard gegalvaniseerde trommel met grote diameter
- Gebruiksvriendelijke microprocessor (Easy)
- Combinatie van radiale en axiale luchtstroom :
 - maximale warmteoverdracht
 - laag energieverbruik
- Grote deuropening voor gemakkelijk laden en uitladen
- Zelfreinigende pluisjesfilter

OPTIES

- Voorpaneel in roestvrij staal
- Roestvrij stalen trommel
- Omkeerbare trommel
- Full control microprocessor (Flex)
- Controle op restvocht:
 - veilig drogen van delicaat linnen
 - detectie van vochtigheid in %
 - ideaal in combinatie met Wet Cleaning
 - uiterst geschikt voor droogkuis, brandweer, etc.
 - beschikbaar bij zowel Easy als Flex
- Muntuitvoering
- Draadloze communicatie met cloudgebaseerd systeem (WiFi kit - te bestellen via Accessoires)



WARMTEPOMP



ENERGIE-EFFICIËNT

| | IHP250 | IHP285 | IHP345 |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| TROMMEL | | | |
| CAPACITEIT 1:18 (KG) | 12 | 16 | 19 |
| CAPACITEIT 1:22 (KG) | 11 | 13 | 16 |
| TROMMELVOLUME (L) | 250 | 285 | 345 |
| TROMMELDIAMETER (MM) | 760 | 760 | 760 |
| LUCHTSTROOM (G/MIN) | 100 | 130 | 130 |
| MOTOREN | | | |
| VENTILATOR (KW) | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| AANDRIJVING (KW) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| WARMTEPOMP | | | |
| ELEKTRISCHE AANSLUITING | 3 x 208-240V 50HZ / 3x380-415V 50Hz +N / 3 x 440V 60Hz | | |
| ENERGIE (KW) | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| PROGRAMMATIE | | | |
| EASY CONTROL | standaard | standaard | standaard |
| FLEX CONTROL | optioneel | optioneel | optioneel |
| TRANSPORTGEGEVENS | | | |
| AFMETINGEN H X B X D (MM) | 1680 x 795 x 1525 | 1680 x 795 x 1615 | 1680 x 795 x 1735 |
| BRUTO GEWICHT (KG) | 385 | 400 | 400 |
| NETTO GEWICHT (KG) | 350 | 360 | 375 |

Vergelijking energieverbruik

CONVENTIONELE DROGER vs. WARMTEPOMPDROGER

