primus

GET AHEAD IN LAUNDRY

DX13/13 | DX20/20

STAPELBARE WASDROGER

SAFETECH BRANDBLUSSYSTEEM
Voor maximale veiligheid van uw werkzaamheden

SENSO DRY+ TECHNOLOGIE
Lagere energie- en utility-kosten, lagere vervangingskosten linnengoed

CLOUDGEBASEERD PLATFORM
Om uw wasgoed altijd en overal gemakkelijk in de gaten te houden

RADIALE EN AXIALE LUCHTSTROOM
Voor maximale warmteoverdracht, laag energieverbruik en korte droogtijd

EXTRA GROTE DEUROPENING
Voor eenvoudig in- en uitladen

VERBETERDE DUURZAAMHEID
Voor uw gemoedsrust met 3 jaar garantie

KENMERKEN EN VOORDELEN

Kenmerken

- Standaard gegalvaniseerde trommel
- Grote deuropening voor gemakkelijk in- en uitladen
- Zelfreinigend pluisjesfilter
- Omkeerbare trommel als standaard

Opties

- Met muntbediening
- Roestvrijstalen trommel
- Omkeerbare trommel
- Roestvrijstalen voorpaneel

Bediening

- XControl FLEX PLUS – geheel programmeerbare en aanpasbare cycli 7" touchscreen
  - Gebruiksvriendelijk scherm met ingebouwde bedieningsaanwijzingen als onderdeel van de besturing
  - Volledige informatie over de besturing beschikbaar in 34 talen
- Gebruiksvriendelijke microprocessor - Dual Digital Control of OPL Micro
- Muntuitvoering Gebruiksvriendelijke microprocessor - Xa - Bediening (ECT)

Raadpleeg uw verkoopvertegenwoordiger voor beschikbaarheid

PRODUCTKENMERKEN

TYPE		DX13/13	DX20/20
CAPACITEIT			
Capaciteit 1:18	kg (lb)	2×17(38)	2×24(51)
Capaciteit 1:22	kg (lb)	2×14(31)	2×20(42)
Trommelvolume	l	2×300	2×420
Trommeldiameter	mm	ø762	ø838
LUCHTSTROOM	l/sec	310 - 380	570
MOTORS			
Ventilator	kW	0,40	0,40
Aandrijving	kW	0,40	0,40
GELUIDSNIVEAU	dBA	63	65
GASVERWARMING		240V/50-60 Hz/1-3 Ph 380-415V/50-60 Hz/3 Ph 440-480V/50-60 Hz/3 Ph 240V/50-60 Hz/1-3 Ph, 380-415V/50-60 Hz/3 Ph 440-480V/50-60 Hz/3 Ph	
Aansluiting gas	NPT	1/2"	1/2"
Elektrische aansluiting			
Energie per compartiment	kW	16,1 - 77	23,4 - 100,2
	kBTU/u	55 - 73	80 - 95
ELEKTRISCHE VERWARMING		240V/50-60 Hz/1-3 Ph 380-415V/50-60 Hz/3 Ph 400-415V/50-60 Hz/3 Ph 460 or 480V/50-60 Hz/3 Ph	
Elektrische aansluiting			
Energie per compartiment	kW	12 - 21	-
UITLAAT	mm	150 - 200	250
AFMETINGEN			
H×B×D	mm	1940×800×1100	2065×875×1260
Nettogewicht	kg	265 - 275	315
TRANSPORTGEGEVENS			
Verpakt H×B×D	mm	2030×830×1190	2160×900×1370
Brutogewicht	kg	280 - 290	335

AFMETINGEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
DX13/13	710	1245	1225	290	270	635	730	1100	695	800	1940
DX20/20	810	1280	1250	260	235	735	830	1260	770	875	2065
								diepte		breedte	hoogte



Rechterkant Achterkant

Primus behoudt zich het recht voor de machines en de specificaties in deze folder te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Details en foto's zijn enkel ter informatie en nooit bindend. www.primuslaundry.com