

GESTAPELDE INDUSTRIËLE DROOGKASTEN

DX
REEKS

DX13/13 DX20/20

2X13KG
2X30LB

2X20KG
2X45LB



KENMERKEN

- Dubbele capaciteit op éénzelfde grondoppervlakte
- Controls:
 - Dual Digital Control of OPL Micro
 - Versie met muntschakelaar: XQ-Control
- Gas, Elektrische en stoomverwarming (DX13/13)
- Gasverwarming (DX20/20)
- Grote deuropening voor eenvoudig laden en ontladen (DX 13/13 Ø57cm, DX 20/20 Ø68cm)
- Gegalvaniseerde trommel
- Axiale luchtstroom
- Grote pluïesfilter

OPTIES

- Trommel van roestvrij staal
- Voorpaneel in roestvrij staal met een zwarte geschilderde deur
- Versie met muntschakelaar
- Reverserende trommel
- Restvochtigheidscontrole Sensodry+®: (alleen bij OPL Micro)
 - lagere energie- en verbruikskosten
 - lagere kosten vervanging linnen
- SafeTech™ brandblussysteem



GESCHIKT VOOR
WASSALONS



DUBBELE
CAPACITEIT



GEMAKKELIJK
TE BEDIENEN

senso.dry+

GET AHEAD IN LAUNDRY

TYPE		DX13/13	DX20/20
CAPACITEIT			
Trommelcapaciteit	kg	2x13	2x20
Trommelvolume	l	2x300	2x420
Trommeldiameter	mm	Ø 762	Ø 838
LUCHTSTROOM			
Luchtstroom	l/s	380	570
GEMIDDELDE DROOGTIJD			
Gasverwarming	g/min	294	385
Elektrische verwarming	g/min	258	-
MOTORS			
Ventilator	kW	2x0,4	2x0,4
Aandrijving	kW	2x0,2	2x0,4
GASVERWARMING			
Energie	kW	21,4	27,8
Energie	kBTU/h	73	95
Elektrische aansluiting		1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz	
Aansluiting gas	NPT	½"	½"
STOOMVERWARMING			
Stoomvermogen 6,9 bar	kW	25,03	-
	kBTU/h	85,4	-
Elektrische aansluiting		1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz 3x440-480V/50-60Hz 3x380-415V/50-60Hz	
Stoomaansluiting	NPT	¾"	-
ELEKTRISCHE VERWARMING			
Energie	kW	21	-
Elektrische aansluiting		3x200-208V/50-60Hz, 3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz, 3x460-480V/50-60Hz	
UITLAAT	Ø /mm	1x200	1x250
AFMETINGEN			
HxBxD	mm	1940x800x1090	2065x875x1235
Netto gewicht (E, G, S)	kg	300, 260, 275	- , 320, -
TRANSPORT DATA			
Verpakking (folie) HxBxD	mm	2030x830x1190	2160x900x1370
Bruto gewicht (folie E, G, S)	kg	300, 270, 290	- , 340, -
Verpakking (krat) HxBxD	mm	2210x900x1270	2210x1020x1520
Bruto gewicht (krat E, G, S)	kg	360, 330, 350	- , 420, -

Zijkant DX 13/13 20/20

Achterkant DX 13/13 20/20

